

TB KUKA - 250

171



LIMPIEZA
DE
ALCANTARILLADO



TUBO: Caucho especial sintético.

REFUERZO: Hilos sintéticos de alta resistencia.

EXTERIOR: Caucho especial sintético resistente a la abrasión, aceites y agentes atmosféricos.

USO: Para sistemas de limpieza de alcantarillado con agua a alta presión.




DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	DIAMETRO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD


mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.
19	31,6	250	625		90	555	max.240

RACORES HIDRAULICOS - KUKA


- MACHO 3/4



- HEMBRA 3/4



- CASQUILLO 3/4



-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

MARCADO: CINTA DE TRANSFERENCIA, EN RELIEVE O INYECTADO.

SEL TB KUKA 250 SEWER JETTING HOSE ** (DN ** mm) W.P. 250 Bar (3625 PSI) → → →

NORMA	ISO 1307	COLOR	
-------	----------	-------	--

