



BARCELONA ALUMINIO



DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida en el que sus distintos tipos encajan entre sí (mismas medidas). Racor de origen español cuyo uso está ampliamente implementado en el sector contra incendios. Diseñado según UNE 23400.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010251	ø25	10.08
2010451	ø45	13.16
2010701	ø70	21.76



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010252	ø25- 1"	8.71
2010452	ø45- 1 ½"	10.17
2010702	ø70- 2 ½"	22.64



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010253	ø25- 1"	8.80
2010453	ø45- 1 ½"	12.08
2010703	ø70- 2 ½"	18.88



Casquillo		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010258	ø25	2.31
2010458	ø45	3.20
2010708	ø70	4.28



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010254	ø25	8.12
2010454	ø45	9.20
2010704	ø70	34.46



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010255	ø25	0.30
2010455	ø45	0.59
2010705	ø70	0.89



Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010256	ø25 / ø45	24.45
2010456	ø45 / ø70	38.64

